

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 92900 ESD-Beistellwagen



**Transportgeräte**



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Feststeller an den Lenkrollen. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Offener Rahmen ohne Platten.

## Technische Details:



|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>   | 200            |
| <b>Ladeflächenlänge (mm)</b>  | 605            |
| <b>Ladeflächenbreite (mm)</b> | 405            |
| <b>Etagenhöhen (mm)</b>       | 197, 652, 1152 |
| <b>Tragkraft Etage (kg)</b>   | 50             |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>       | 821            |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>      | 455            |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>        | 1178           |
| <b>Bereifung</b>              | TPE-ESD        |
| <b>Radgröße (mm)</b>          | 125 x 32       |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 23             |
| <b>Ursprungsland</b>          | Deutschland    |
| <b>Garantie (Jahre)</b>       | 10             |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 87168000       |
| <b>GTIN</b>                   | 4017976929002  |